




ПАСПОРТ № 2149

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика БеларусьТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ (ЕН 590)

ТУ 38.401-58-296-2005

Марка: сорт F, вид I

Дата изготовления: 25.11.2010

Номер резервуара: 291

Регистрационный номер пробы: 52996

замер:

1010 см.

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	51,0	52,3	СТБ ИСО 5165-2002
2	Цетановый индекс, не менее	46,0	55,5	СТБ ИСО 4264-2003
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	820 - 845	834,8	СТБ ИСО 12185-2007
4	Полициклические ароматические углеводороды, % масс., не более	11	2,92	СТБ ЕН 12916-2003
5	Содержание серы, мг/кг, не более	10	3,0	СТБ ИСО 20846-2005
6	Температура вспышки, °C, выше	55	76	СТБ ИСО 2719-2002
7	Коксовый остаток (10%-ого остатка разгонки), % масс., не более	0,30	0,01	СТБ ИСО 10370-2003
8	Зольность, % масс., не более	0,01	0,001	СТБ ИСО 6245-2003
9	Содержание воды, мг/кг, не более	200	18,6	СТБ ИСО 12937-2003
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	24	5	СТБ ЕН 12662-2010
11	Коррозионная агрессивность меди (3 ч при 50°C), оценка	класс 1	класс 1	СТБ ИСО 2160-2003
12	Окислительная стабильность, г/м ³ , не более	25	10	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	360	СТБ ИСО 12156-1-2003
14	Вязкость при 40°C, мм ² /с	2,00 - 4,50	3,124	СТБ ИСО 3104-2003
15	Фракционный состав: перегоняется до 250°C, % об., не выше	65	29	СТБ ИСО 3405-2003
	перегоняется до 350°C, % об., не ниже	85	94	
	95% об. перегоняется до, °C, не выше	360	352	
16	Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	-20	-28	СТБ ЕН 116-2002


Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 38.401-58-296-2005

Гарантийный срок хранения устанавливается в договорах на поставку топлива.

Старший по смене ЦЛ

МОЛЧАНОВА Л. В.

Дата выдачи паспорта 25.11.2010



КОПИЯ ВЕЛ



Плотность вытесн при 20°C

831.0 кг/м³