



ПАСПОРТ № 2698



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь

**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ (ЕН 590)**

ТУ 38.401-58-296-2005

Марка: класс 1, вид I

Дата изготовления: 03.11.2012

Номер резервуара: 469

замер: 986 см

Регистрационный номер пробы: 55444

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	49,0	51,0	СТБ ИСО 5165-2002
2	Цетановый индекс, не менее	46,0	51,9	СТБ ИСО 4264-2003
3	Плотность при 15°C, кг/м³	800,0 - 845,0	824,1	СТБ ИСО 12185-2007
4	Полициклические ароматические углеводороды, % масс., не более	8,0	2,7	СТБ EN 12916-2011
5	Содержание серы, мг/кг, не более	10	6,7	СТБ ИСО 20846-2005
6	Температура вспышки, °C, выше	55	72,5	СТБ ИСО 2719-2002
7	Коконовый остаток (10%-ого остатка разгонки), % масс., не более	0,30	0,01	СТБ ИСО 10370-2003
8	Зольность, % масс., не более	0,01	0,001	СТБ ИСО 6245-2003
9	Содержание воды, мг/кг, не более	200	5,9	СТБ ИСО 12937-2003
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	24	4,8	СТБ EN 12662-2010
11	Коррозионная агрессивность меди (3 ч при 50°C), оценка	класс 1	класс 1	СТБ ИСО 2160-2003
12	Окислительная стабильность, г/м³, не более	25	15	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	383	СТБ ISO 12156-1-2011
14	Вязкость при 40°C, мм²/с	1,50 - 4,00	2,155	СТБ ИСО 3104-2003
15	Фракционный состав:			
	-перегоняется до 180°C, % об., не более	10	0,0	СТБ ИСО 3405-2003
	-перегоняется до 340°C, % об., не менее	95	98,0	
16	Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	-26	-33	СТБ EN 116-2002
17	Температура помутнения, °C, не выше	-16	-19	СТБ EN 23015-2002

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 38.401-58-296-2005

При производстве дизельного топлива эфиры жирных кислот не используются.
Гарантийный срок хранения устанавливается в договорах на поставку топлива.

Химик

ТАРАШКЕВИЧ Ж. А.

Дата выдачи паспорта: 03.11.2012

